

# FICHE TECHNIQUE

## CW-150 DÉTACHANT INDUSTRIEL

CW-150 est un produit spécialement conçu pour le nettoyage à l'aide d'une laveuse à pression. CW-150 nettoie la saleté, l'huile, la graisse et les insectes sans avoir besoin de frotter si on l'utilise à 1000 lb de pression et plus. CW-150 peut également servir à nettoyer les recouvrements de maison, les meubles de jardins, les camions, remorques et toutes autres surfaces extérieures de vinyle, d'aluminium ou de tôle.

### Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
CW150-25	6x2,5L	36cs / 216 unités
CW150-4	4x4L	36cs / 144 unités
CW150-45	1x210L	3cs / 3 unités

### Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

2,5L	H 11	L 13,25	P 11,75
4L	H 13	L 12,5	P 12,75
210L	H 35	L 23,5	P 23,5

### Spécifications chimiques

État physique.....	Liquide
Couleur.....	Rose
Odeur.....	Lavande
pH.....	12 à 13
Densité.....	1,01
Viscosité.....	< 100 cps
Stabilité.....	Stable
Stockage.....	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

### Mode d'emploi détaillé

**Mode d'emploi :** Diluer une partie de CW-150 dans 4 à 10 parties d'eau selon le degré de saleté de la surface à nettoyer et appliquer la solution à l'aide d'une brosse de lavage, d'un vaporisateur ou d'une pompe à mousser. Laisser tremper quelques minutes et rincer abondamment à haute pression avec de l'eau claire.



DILUTION  
PRODUIT / EAU

NIVEAU  
DE DIFFICULTÉ



1/10

-

1/4



1/10

-

1/4

### Renseignements importants concernant la sécurité

PROVOQUE DES BRÛLURES DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS - Ne pas mélanger avec Acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.

**Premiers soins :** Contient: Éther de poly(oxyéthylène) nonylphénol; Alcool éthylique; hydroxyde sodium - En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Fabriqué par / Manufactured by:

**GreenLABS**  
CHEMICAL SOLUTIONS

851 Progress Court, Oakville, Ontario L6L 6K1  
TF/SF : 1-800-921-5527  
www.superiorsols.com • info@superiorsols.com

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7  
Tél: (450) 759-7711 • TF/SF : 1-800-363-2776  
www.sanyinc.com • info@sanyinc.com

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER  
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**