

# FICHE TECHNIQUE

## SUPRÊME FINI À PLANCHER

SUPRÊME est un fini à plancher à base de polymère acrylique métallique de très grande résistance. Facile d'entretien, il adhère à toutes les surfaces telles que : tuile de vinyle, caoutchouc, linoléum, asphalte, ainsi que le terrazo.

### Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
SUPR-1s12	12x1L	55cs / 660 unités
SUPR-4	4x4L	36cs / 144 unités
SUPR-20	1x20L	24cs / 24 unités

### Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

1L	H 10,75	L 13,75	P 10,75
4L	H 13	L 12,5	P 12,75
20L	H 15,625	L 12	P 12

### Spécifications chimiques

État physique.....	Liquide
Couleur .....	Blanc
Odeur .....	Caractéristique
pH .....	8,5 à 8,8
Densité .....	1,01
Viscosité .....	< 100 cps
Stabilité .....	Stable
% de solides .....	25%
Stockage .....	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

### Mode d'emploi détaillé

**Mode d'emploi :** Nettoyer à fond la surface sur laquelle doit être appliqué le fini à plancher et ensuite rincer la surface à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépôt alcalin. De préférence utiliser un aspirateur pour ramasser la solution. Laissez sécher la surface au moins 30 minutes. Appliquez une première couche mince et uniforme avec un applicateur à cire ou de préférence avec une vadrouille à cirer à corde fine. Laissez sécher et durcir parfaitement avant d'appliquer une seconde couche de fini à plancher SUPRÊME. Pour l'entretien de ce plancher utiliser par la suite un détergent neutre tel Azur et Neutral.



### Renseignements importants concernant la sécurité

PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux.

**Premiers soins :** Contient: Éther monoéthylique du diéthylène glycol. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

Fabriqué par / Manufactured by:

**GreenLABS**  
CHEMICAL SOLUTIONS

851 Progress Court, Oakville, Ontario L6L 6K1  
TF/SF : 1-800-921-5527  
www.superiorsols.com • info@superiorsols.com

830, Saint-Pierre Sud, Joliette, Québec J6E 8R7  
Tél: (450) 759-7711 • TF/SF : 1-800-363-2776  
www.sanyinc.com • info@sanyinc.com

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER  
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**