

# Ventilateur



## Le ventilateur compact, empilable à trois vitesses sèche les zones rapidement.

### Débit d'air puissant

Réduisez grandement le temps de séchage grâce à ce ventilateur puissant à trois vitesses qui produit jusqu'à 71 m<sup>3</sup>/2 500 pi<sup>3</sup>/min de débit d'air.

### Réduisez l'espace de rangement requis

Les unités compactes et empilables libèrent de l'espace précieux dans les armoires, les zones de rangement et les véhicules de transport.

### Réglage à plusieurs positions

Cette unité peut être réglée à trois positions, ce qui permet de maximiser le débit d'air directionnel.



## Avantages clés

- Séchez rapidement les tapis, les planchers, la peinture fraîche, le mastic pour béton et beaucoup d'autres
- Le corps moulé par rotation assure sa durabilité et de nombreuses années d'utilisation fiable
- Dirigez l'air précisément là où vous en avez besoin avec les trois positions offertes



# Ventilateur



Caractéristiques	Spécifications*
<b>Nom du produit</b>	<b>Ventilateur</b>
<b>Système de ventilation</b> Puissance du moteur du ventilateur Puissance du moteur du ventilateur Interrupteur du moteur du ventilateur Tension du moteur du ventilateur Vitesses du moteur du ventilateur Mouvement de l'air (m <sup>3</sup> /min)	0,37 kW/0,5 hp 4,8 ampères à la vitesse maximale Rotatif 60 Hz/115 volts Trois (3) vitesses 55 m <sup>3</sup> /min/64 m <sup>3</sup> /min/71 m <sup>3</sup> /min (1 950 pi <sup>3</sup> /min/2 250 pi <sup>3</sup> /min/2 500 pi <sup>3</sup> /min)
<b>Construction du châssis et du corps</b> Construction du châssis Revêtement des pièces métalliques	Polyéthylène moulé par rotation Revêtues d'une poudre époxyde, d'une peinture acrylique ou d'un placage au nickel/zinc
<b>Caractéristiques</b>	Empilable, trois positions au moyen de la béquille
<b>Dimensions/poids</b> Hauteur Largeur Longueur Poids	457 mm/18 po (76 mm/3 po supplémentaires pour la poignée supérieure) 432 mm/17 po 483 mm/19 po 14,9 kg/32 lb
<b>Cordon d'alimentation</b> Longueur	6,1 m/20 pi
<b>Système de récupération</b> Revêtement de l'écran d'admission	Revêtu d'une poudre époxyde
<b>Approbations</b>	UL
<b>Garantie</b>	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

\*Les spécifications peuvent varier sans préavis