

# Extracteur de taches portatif



**Éliminez les taches avant qu'elles ne deviennent permanentes grâce à l'extracteur de taches portatif.**

## Juste ce qu'il vous faut

L'extracteur de taches nettoie de façon pratique les zones plus petites et il est idéal pour les renversements et le nettoyage du rembourrage, dans les voitures et pour de nombreuses autres applications.

## Outils durables

L'outil à main métallique et l'outil à plancher métallique en option aident à réduire les frais d'entretien en survivant à leurs homologues en plastique.

## Solution complète contre les taches

Ajoutez le chariot sur roulettes en option et la trousse chimique et vous aurez à la portée de la main tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer les taches.



## Avantages clés

- Idéal pour nettoyer les petites taches sur le tapis, le rembourrage et pour plusieurs autres applications
- Outil à main métallique durable avec fenêtre transparente pour assurer une récupération complète
- Vidange/remplissage aisés de l'extracteur à plusieurs endroits comme les éviers, les baignoires et autres



# Extracteur de taches portatif



Caractéristiques	Spécifications*
<b>Nom du produit</b>	<b>EX-SPOT-2</b>
<b>Système d'aspiration</b> Débit d'air à l'orifice Puissance du moteur d'aspiration Puissance du moteur d'aspiration Étages du moteur d'aspiration Type de moteur d'aspiration Tension du moteur d'aspiration Puissance du moteur d'aspiration Élévation d'eau à l'orifice scellé	2,26 m <sup>3</sup> /h/80 pi <sup>3</sup> /min 7 ampères 0,84 kW/1,12 hp Deux étages Décharge périphérique, dérivation : 122 mm/4,8 po de diamètre, reconnu par UL 120 volts 840 watts 1803,4 mm/71 po
<b>Système de récupération</b> Capacité mouillée du réservoir de récupération Longueur du tuyau d'aspiration	5,67 l/1,5 gal 2,43 m/8 pi
<b>Système de pompe</b> Puissance de la pompe de solution Pression de la pompe de solution Tension de la pompe de solution Puissance de la pompe de solution	1,25 ampère 2,07 bars/30 lb/po <sup>2</sup> 120 volts 150 watts
<b>Système de livraison de la solution</b> Capacité en solution Débit de la solution Description du boyau de solution Longueur du boyau de solution Puissance de la pompe de solution Nombre de jet de pulvérisation	7,57 l/2 gal 0,95 l/min/0,25 gal/min Boyau tressé transparent 2,43 m/8 pi 150 watts Un jet
<b>Construction du châssis et du corps</b> Construction du châssis et du corps Revêtement des pièces métalliques	Polyéthylène blanc translucide moulé par rotation Revêtement en poudre époxyde blanche ou galvanisé
<b>Système d'alimentation</b> Longueur du cordon d'alimentation Type de cordon d'alimentation Consommation d'énergie Consommation d'énergie Consommation d'énergie	7,62 m/25 pi SJTO : reconnu par UL et CSA, jaune de sécurité non marquant avec fiche mise à la terre 8,25 ampères 120 volts 990 watts
<b>Dimensions/accessoires</b> Longueur/largeur/hauteur/poids net  Accessoires standards	Long. : 553,4 mm/21 po, Larg. : 196,8 mm/7,75 po, H : 444,5 mm/17,5 po, Poids : 8,2 kg/18 lb Outil à main métallique pour fenêtre de 100 mm/4 po et boyaux d'aspiration et de solution de 2,4 m/ 8 pi
<b>Approbations</b>	CSA
<b>Garantie</b>	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

\*Les spécifications peuvent varier sans préavis