



## NT 30/1 Tact L CUL

Composants robustes et durables avec une puissance d'aspiration élevée : aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact avec système innovant de décolmatage du filtre Tact et cuve de 30 l pare-choc et roulettes pivotantes en métal.



### 1 Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes directionnelles métalliques.

- Roulettes directionnelles métalliques stables pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.

### 2 Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Le câble d'alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.

### 3 Carter de filtre amovible

- Grâce au carter de filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans soulever de poussières.
- Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.

### 4 Sélecteur rotatif central

- Les programmes d'aspiration peuvent être choisis et réglés de manière confortable au moyen du sélecteur rotatif central.



## NT 30/1 Tact L CUL

- Filtre plissé plat PES
- Roulettes directionnelles métalliques
- Préparation antistatique

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.148-206.0	
<b>Code EAN</b>	886622021377	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	71
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	242 / 24,2
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	30
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	68
<b>Matériau de la cuve</b>		Plastique
<b>Nombre de turbines</b>		1
<b>Fréquence</b>	<b>Hz</b>	60-60
<b>Voltage</b>	<b>V</b>	120-120
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 580

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5	<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé		
<b>Suceur sol eau/poussières</b>	<b>mm</b>	360 / Normal		
<b>Suceur fentes</b>		■		
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Préparation antistatique</b>		■		
<b>Filtre plissé plat</b>		PES		
<b>Coude</b>		■		
<b>Nettoyage du filtre</b>		Système de décolmatage du filtre Tact		
<b>Protection de circulation résistante aux chocs</b>		■		
<b>Classe de protection</b>		I		

■ Standard.

# NT 30/1 TACT L CUL

## 1.148-206.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>									
Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière	1	2.889-158.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	■
<b>Filtre plissé plat PES</b>									
Filtre plissé plat PES	2	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>									
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	3	2.889-154.0	5 pièce(s)					Sac filtre non-tissé avec un volume de 30 litres. Particulièrement résistant, classe de poussière M, pour les tubulures d'aspiration situées dans la tête de l'équipement	■
<b>Coude, plastique</b>									
Coude Adv	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude NW40	5	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	6	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude Adv, électroconducteur	8	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
<b>Suceurs pour sols</b>									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	9	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur sol eau et poussières standard	10	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol standard DN40	11	2.889-174.0						Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	12	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Suceur eau et poussière polyvalent	13	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur sol eau/poussières	14	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm		Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	15	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	16	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	17	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	18	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	19	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 30/1 TACT L CUL 1.148-206.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration	20	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	■
	21	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	□
	22	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	□
	23	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	24	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
	25	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	26	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	□
	27	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	28	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	29	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip.	□
	30	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
<b> Tubes d'aspiration, métal</b>									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	31	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
<b> Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>									
Flexible d'aspiration	32	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur, DN 35. Longueur : 2,5 mètres.	□
<b> Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	33	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	□
<b> Filtre plissé plat papier</b>									
Filtre plissé plat Dry	34	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	□
<b> Filtre plissé plat PTFE</b>									
Filtre plissé plat Ultimate	35	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
<b> Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>									
Filtre gros déchets	36	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
<b> Filtre tissu</b>									
Filtre à bougie Wood	37	2.414-000.0						Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 30/1 TACT L CUL

## 1.148-206.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filter à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap	38	2.889-281.0						Filter à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	<input type="checkbox"/>
<b>Filter HEPA, classe de poussière H</b>									
Filter plissé plat HEPA	39	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filter plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	40	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>									
Buse auto	41	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
Suceur combiné, poussière	42	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration	43	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation DN 35	44	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation DN 40	45	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>									
Rallonge de flexible	46	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	47	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>									
Outil de poussière de perçage	48	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeux d'accessoires par domaine</b>									
Kit universel usage artisanal et professionnel	49	2.637-595.0		DN 35				Jeu d'accessoires pour un usage artisanal et professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	50	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	51	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.